

Abraçadeiras Insulok



Especificações do Material

| | |
|---------------------------|--|
| Material | Nylon 6.6, Nylon 6.6 UV, Nylon 6.6 HS |
| Cor | Natural, Preta |
| Temperatura de utilização | -40°C a +85°C |
| Flamabilidade | HS = -40° C a +105°C Auto-extinguível UL94V-2 |

Informações Técnicas

| Referência | Comprimento nominal mm | Largura mm | Diâmetro máximo de amarração mm | Tensão mínima de ruptura | | | Ferramenta de aplicação |
|------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|-------|--------|----------------------------------|
| | | | | Kgf | lbs | N | |
| T18S | 83.0 | 2.30 | 16.0 | 8.0 | 18.0 | 80.0 | MK-7, MK7P, MK3P |
| T18R | 100.0 | 2.50 | 22.0 | | | | |
| T18I | 140.0 | 2.50 | 35.0 | | | | |
| T18L | 200.0 | 2.50 | 55.0 | | | | |
| T25L | 240.0 | 2.80 | 65.0 | 11.0 | 25.0 | 110.0 | MK-7, MK-7P, MK-3P, MK7HT |
| T25LL | 330.0 | 2.80 | 95.0 | | | | |
| T30R | 150.0 | 3.60 | 35.0 | 14.0 | 30.0 | 135.0 | |
| T30L | 190.0 | 3.60 | 50.0 | | | | |
| T30LL | 285.0 | 3.50 | 80.0 | | | | |
| T40R | 175.0 | 4.00 | 45.0 | 18.0 | 40.0 | 180.0 | |
| T40L | 365.0 | 4.00 | 105.0 | | | | |
| T50R | 200.0 | 4.60 | 50.0 | 22.0 | 50.0 | 225.0 | MK-7HT, MK-7P, MK9P, MK-9, MK-3P |
| T50L | 390.0 | 4.60 | 110.0 | | | | |
| LR55R | 195.0 | 4.70 | 49.0 | 18.0 | 38.0 | 177.0 | |
| T80I | 300.0 | 4.60 | 80.0 | 36.0 | 80.0 | 355.0 | |
| T120S | 225.0 | 7.60 | 55.0 | 54.0 | 120.0 | 535.0 | MK9P, MK-9 |
| T120I | 300.0 | 7.60 | 80.0 | | | | |
| T120R | 390.0 | 7.60 | 100.0 | | | | |
| T120L | 760.0 | 7.60 | 225.0 | | | | |
| RLT150 | 770.0 | 8.90 | 225.0 | 68.0 | 150.0 | 670.0 | |
| T150M | 535.0 | 8.90 | 150.0 | 80.0 | 175.0 | 780.0 | |
| T150R | 390.0 | 8.90 | 105.0 | | | | |
| T150L | 820.0 | 8.90 | 245.0 | | | | |
| T150LL | 925.0 | 8.90 | 275.0 | | | | |
| T150XL | 1095.0 | 8.90 | 330.0 | | | | |
| T150XLL | 1325.0 | 8.90 | 405.0 | | | | |
| T250S | 235.0 | 13.10 | 50.0 | 113.0 | 250.0 | 1115.0 | MK-9 |
| T250R | 535.0 | 13.10 | 150.0 | | | | |

Outras cores e materiais sob consulta.

Tel: 11 4815-9000

vendas@hellermannnyton.com.br

www.hellermannnyton.com.br